

## ACM 50 Grenzflächen-Mikrofon

---

Sehr hochwertiges Grenzflächen-Mikrofon auf runder Acrylglas-Platte montiert. Das extrem rauscharme Mikrofon zeigt einen sehr geradlinigen Frequenzgang und eine außergewöhnlich hohe Rückwärtsdämpfung. Auswechselbare Mikrofonkapsel. Abgesetzter FET-Vorverstärker im XLR-Anschlussstecker integriert.

Übertragungsbereich:	30 - 20.000 Hz
Richtcharakteristik:	Niere
Abweichung von der Sollkurve:	±0,5dB
Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:	17 mV / Pa
Elektrische Impedanz:	200 Ohm
Rückwärtsdämpfung:	28 dB
Speisespannung/Phantomspeisung:	15-48 Volt
Steckverbindung:	Kabel/XLR-Anschluss
Oberfläche/Farbe:	vernickelt oder schwarz matt
Sonderlackierung:	weiß oder Nextel grau gegen Aufpreis
Abmessungen (Kapsel):	ø 21 mm x 30 mm
Abmessungen (Sockel):	ø 200 mm
Gewicht:	150 g
Kabellänge:	250 cm
Anwendungsbereiche:	Altartisch, Konferenztisch

