



Serie ASM Tonsäulen

Für Anwender, die hohe Anforderungen an hochwertige Sprach- und Musikübertragungen auch bei hohem Schalldruck stellen, wurde die Tonsäulenserie ASM entwickelt, die es in drei Versionen 30 Watt, 60 Watt und 120 Watt gibt. Diese Tonsäulenserie ist eine ideale Kombination für Anwender, die sich aus ästhetischen und Kostengründen keine separate Musikanlage anschaffen wollen. In Verbindung mit einem (aktiven) Subwoofer werden akustische Instrumente und auch Keyboards hervorragend übertragen. Durch ihre schlanke Form kann sie bei Festinstallationen architektonisch unauffällig platziert werden. Geeignet für kleine bis mittelgroße Räume.

| Technische Daten: | ASM 0530 | ASM 1060 | ASM 15120 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennbelastbarkeit: | 30 Watt | 60 Watt | 120 Watt |
| Impedanz: | 333 Ohm | 166 Ohm | 83 Ohm |
| Übertragungsbereich: | 150-18.000 Hz | 150-18.000 Hz | 150-18.000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 92 dB | 96 dB | 99 dB |
| Anzahl Systeme: | 5 x 3 1/4"-Breitband | 10 x 3 1/4"-Breitband | 15 x 3 1/4"-Breitband |
| Anpassung: | 1/4, 1/2, 1/1 | 1/4, 1/2, 1/1 | 1/4, 1/2, 1/1 |
| Maße in mm: | 420x105x118mm | 815x105x118mm | 1280x105x118mm |
| Gewicht: | 3,7 kg | 6,5 kg | 9,2 kg |
| Farbe: | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |

Technische Änderungen vorbehalten